

Stecker RJ45 Fast Connect Plug 180°/90°

Funktion

Der **Stecker RJ45 Fast Connect Plug 180°/90°** ermöglicht die Verbindung verschiedener PROFINET-Komponenten untereinander oder mit Endgeräten, z.B. eine PROFINET-Station mit einem PROFINET-Kabel. Die einzelnen Verbindungen können dabei eine Länge von bis zu 100 m aufweisen. Farbliche Markierungen auf den Kontaktelementen vereinfachen den Anschluss und helfen Anschlussfehler zu vermeiden. Anschließend ist eine visuelle Anschlusskontrolle möglich. Der Stecker wird für Übertragungsraten mit bis zu 100 Mbit/s verwendet.

Anwendung

Der Stecker ist mit 180°-Kabelabgang (axial) oder auch gewinkelt erhältlich. Sowohl das robuste Metallgehäuse als auch der RJ45 Fast Connect-Anschluss qualifiziert den Stecker für Industrieanwendungen.

Technische Daten RJ45 Fast Connect Plug 180°

- Anzahl elek. Anschlüsse: Für IE FC TP-Leitungen -4
Für Netzwerkkomponenten/Endgeräte -1
- Anschlusskontrolle: Visuell
- Kontaktelemente: Farblich markiert, helfen Anschlussfehler zu vermeiden
- Fast Connect: Ja
- Für IE FC TP-Leitungen: Integrierte Schneid- und Klemmkontakte
- Für Netzwerk/Endgeräte: RJ45-Stecker
- Übertragung bei Cat5e: 100 MBit/s
- Übertragungsraten: Max. 100 Mbit/s
- Lagertemperatur: -40 bis +80 °C
- Umgebungstemperatur: -20 bis +70 °C
- Zul. Luftfeuchtigkeit: Max. 95 %
- Gehäuse: Industrietaugliches Metallgehäuse
- Gewicht: Ca. 30 g
- Abmessungen (T x B x H): 56,5 x 16,4 x 14,0 mm
- Schutzart: IP 20

Technische Daten RJ45 Fast Connect Plug 90°

- Anzahl elek. Anschlüsse: Für IE FC TP-Leitungen -4
Für Netzwerkkomponenten/Endgeräte -1
- Anschlusskontrolle: Visuell
- Kontaktelemente: Farblich markiert, helfen Anschlussfehler zu vermeiden
- Fast Connect: Ja
- Für IE FC TP-Leitungen: Integrierte Schneid- und Klemmkontakte
- Für Netzwerk/Endgeräte: RJ45-Stecker
- Übertragung bei Cat5e: 100 MBit/s
- Übertragungsraten: Max. 100 Mbit/s
- Lagertemperatur: -40 bis +80 °C
- Umgebungstemperatur: -20 bis +70 °C
- Zul. Luftfeuchtigkeit: Max. 95 %
- Gehäuse: Industrietaugliches Metallgehäuse
- Gewicht: Ca. 35 g
- Abmessungen (T x B x H): 43,5 x 40,5 x 16,2 mm
- Schutzart: IP 20



Stecker RJ45 Fast Connect Plug 180°



Stecker RJ45 Fast Connect Plug 90°

Bestellangaben

Art.-Nr.

Stecker RJ45 Fast Connect Plug 180°

114030003

Stecker RJ45 Fast Connect Plug 90°

114030004